

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ УРОВНЯ

AU-20 ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ (АНАЛОГОВЫЙ)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая промышленность
 Емкости для кислот
 Цистерны с химическим и нефтехимическим составом
 Судостроение
 Емкости для канализации
 Емкости для хранения топлива

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ

Корпус и Поплавок
 Макс. Допустимая Тем.
 Макс. Переключаемое Напр.
 Макс. Рабочее Давление
 Соединения
 Мин. Плотность
 Типы Элек. Контактв
 Способность Переключения
 Цикл Выключения

Нерж. Сталь AISI 304
 -10/+125°C
 400 VAC/DC
 10/16 бар
 3/8" Резьбовое
 0.8 kg/м³
 Н.О (Нормально Открытое)
 60 VA
 3.0 VA

Просканируйте
 QR Code



РАЗМЕРЫ	
AU-20 Все Типы	Длина (мм)
3/8"	100

ВЕРСИИ

AU-20 YD



AU-20 YK



AU-20 DK



AU-20 DD

